

Blästerkabin Modell ILB 2000



"Bilden visar extra utrustning"

Blästerkabin ILB 2000

Modellen har dörr i höger sida som standard men kan även väljas på vänster sidan, eller på båda sidor. Kabinen har en stor siktruta på 515x315 mm i hårdglas för största möjliga slitstyrka monterad i Z:a list för enkelt byte av siktruta detta ger operatören en mycket god sikt över arbetet. Kabinen kan utrustas med en Cyklon som renar blästermedlet mycket effektivt. Alternativt är kabinen försedd med en blästermedels behållare som sitter under till på kabinen, vilket gör det lätt att byta blästermedia
Belysningen är lysrör 2x18W vilket ger en mycket god arbetsbelysning.

I Standard utförande är kabinen utrustad med en Blästerpistol ILB521-15 vilket ger ca 1500L/m, Kan även utrustas med en större pistol på 2500L/m. Blästerkabinen levereras även med ett tryckbläster system.

Modellen kan förses med rullbana eller räls med hjul och axlar så att det går att tillverka egen specialvagn. Utsugs enheten är av micro-filtrerings typ bestående av förfilter och microfilter lätt åtkomligt för byte detta gör att kabinen är lättplacerad i lokalen då den ej behöver externt utsug.

Mått ca inv. L 1080 x B 800 x H 900, Totalhöjd ca 1870 mm.



ILB 2000 extra förstärkt till 500kg



Cyklon stoft avskiljning
"Bilden visar extra utrustning"

Standard

Förfilter 17
Microfilter ILB 14
Cyklon rening
Sivolåda
Renblåsningspistol
Handskar
Blästerpistol 521-15
Luffförbrukning vid 7 bar 1500/m
Max Arbetstryck 8 Bar
Belysning W/230, Lysrör 2x18w
Utsug effekt KW/V 1900W/230
Ljud nivå 76dB
Vikt 146kg