

Blästerkabin Modell ILB 560



Blästerkabin ILB 560

Modellen har dörrar i båda gavlarna för att operatören lätt skall kunna hantera skrymmande objekt. Man får då en öppning på hela 1100 x 1070mm. Kabinen har två stycken siktrutor i 4 mm hårdglas för största möjliga slitstyrka monterad i Z:a list för enkelt byte av siktruta som ger operatören en mycket god sikt över arbetet. Kabinen är även utrustad som standard med en Cyklon som renar blästermedlet mycket effektivt. Belysningen är lysrör 2x18W vilket ger en mycket god arbetsbelysning.

I Standard utförande är kabinen utrustad med en Blästerpistol ILB521-15, kabinen kan även levereras med andra typer av blästerpistoler av injektor typ eller med tryckbläster system.

Modellen kan förses med rullbana eller räls med hjul och axlar så att det går att tillverka egen specialvagn. Utsugs enheten är av micro-filtrerings typ bestående av förfilter och microfilter lätt åtkomligt för byte detta gör att kabinen är lättplacerad i lokalen då den ej behöver externt utsug. Kabinen har en stor blästermedelsbehållare under maskinen som är lätt att byta ut om man önskar använda en annan typ av blästermedel tillfälligt.

Mått ca inv. L 1400 x B 1100 x H 1070 totalhöjd ca 2040 mm.



Standard kabin
invändigt



Cyklon stoft avskiljning
som standard på ILB 560

Standard Utrustning

- Förfilter 17
- Microfilter ILB 14
- Cyklon rening
- Sidolåda
- Renblåsningspistol
- Handskar
- Blästerpistol 521-15
- Luffförbrukning vid 7 bar 1500l/m
- Max Arbetstryck 8 Bar
- Belysning W/230, Lysrör 2x18w
- Utsug effekt KW/V 3500W/230